

Правила именования продукции MOSO

Ниже приведена структура наименования для заказа **драйверов светодиодов** производства компании **MOSO**.



Название серии:

X: серия дорожных светильников класса IP67;
U: серия дорожных светильников класса IP20;
P: серия светильников для садоводов;
S: серия светильников высокой мощности;
G: серия промышленных светильников круглой формы;
N: серия промышленных светильников прямоугольной формы;
A: серия взрывобезопасных светильников;
V: серия ландшафтных светильников.

Поколение изделия:

Например, **6** – означает изделие шестого поколения.

Дополнительные функции:

A12: дополнительный выход 12 В;
F: большой корпус/без мерцания;
H: регулировка яркости вплоть до отключения, без свечения в темноте;
P: UL wire (соответствие американскому стандарту UL wire);
WD: LSZH, WDZ wire; (соответствие стандарту кабелей с нулевым содержанием галогенов);
CON: разъём CON;
RJ: разъём RJ;
EN: улучшенное изделие.

Режим регулировки яркости:

M: 0...10 В/ШИМ/регулировка яркости по таймеру;
D: регулировка яркости по стандарту DALI;
V: регулировка тока потенциометром, регулировки яркости (димминга) нет;
B: выход постоянного тока, регулировки яркости (димминга) нет;
C: регулировка яркости (димминг);
R: регулировка яркости по стандарту DMX512/RDM.

Тип:

Пусто (опционально) – входное напряжение: 100...277 В AC
C: входное напряжение: 120...347 В AC
E: входное напряжение: 220...240 В AC
H: входное напряжение: 220...480 В AC
I: версия для рынка Индии;
S: источник питания Class II.

Выходная мощность:

075: 75 Вт;
150: 150 Вт;
1K2: 1200 Вт.