

LED-ДРАЙВЕР ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ И ГОСЗАКУПКАХ

LUXDATOR CSVT 36W350I 220-240

аналог драйвера D-CC 36W-350mA-E-08

Компания CSVT запустила производство
LED-драйверов на заводе CSVT в России
для участия в тендерах и госзакупках



- Допустимое сетевое напряжение: 176-264 В
- Высокий КПД: 90%
- Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
- Ультратонкий корпус (встраиваемый в светильник)
- Защита от короткого замыкания, холостого хода,
- превышения выходного напряжения, перегрева

Входные параметры

Диапазон напряжения питания
Рабочая частота сети
Power Factor
Максимальный потребляемый ток
Коэффициент гармонических искажений

220 – 240 VAC
50 – 60 Гц
0.95 @230VAC @100% нагрузка
0.19 A @230VAC @100% нагрузка
<10% @230VAC @60-100% нагрузка

Выходные параметры

Диапазон выходного напряжения
Выходной ток
Пульсации выходного тока
Коэффициент пульсаций светового потока
Время включения
Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода
или для увеличенного числа модулей

60 – 105 VDC
350 mA $\pm$ 5% @220-240VAC
<1% @ 60 – 100% нагрузка
<1%
1.2 c
135 B

Комплекс защит

Защита от холостого хода
Защита от короткого замыкания
Защита от превышения выходного напряжения
Защита от превышения допустимой температуры

Есть
Восстанавливается автоматически
Есть
Снижение выходного тока до устранения

Условия эксплуатации

Рабочая температура
Температура хранения
Максимальная температура корпуса, точка t_c
Класс защиты корпуса
Срок службы
Гарантия

-15 °C...+45 °C
-40 °C...+65 °C
85 °C
IP20
30'000 ч @230VAC @80% нагрузка
5 лет

Размеры и конструктив

Габаритные размеры (ДхШхВ)
Установочный размер
Вес
Материал корпуса
Тип разъема подключения

225x16.5x19.5 мм
214 $\pm$ 1 мм
80 г
Пластик
Безвинтовые контактные зажимы