



版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
△			
△			
△			
△			
防护等级 Protection Degree			IP68
工作温度 (静态) Operating Temp (Static)			-40~100 °C
工作温度 (静态瞬间) Operating Temp (Instantaneous in Static)			120 °C
工作温度 (动态) Operating Temp (Dynamic)			-20~80 °C
工作温度 (动态瞬间) Operating Temp (Instantaneous in Dynamic)			100 °C
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

02	O型圈 Inner O-Ring	EPDM	1	2. 860. 0912. 15
01	圆形堵塞件 Screw Plugs	PA	1	2. 284. 1603. 01
序号 Serial No.	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.
X	±0, 5	产品型号 Item NO.	M16X1. 5	产品名称 Item Name
X.X	±0, 3	制图 Drawer	乔磊/Lei Qiao	日期 Date
X.XX	±0, 08	设计 Designer	曾浩/Hao Zeng	日期 Date
X.XXX	±0, 05	审核 Approved by	李小强 / Roy Li	日期 Date
		材料 Material	尼龙圆形堵塞件 Nylon Screw Plugs	单位 Unit
		数量 Qty	1	比例 Scale
		产品物料号 Product Material No.	\\	视图 View
		信任得货号 Beisit No.	SPM1609B	

